

Fiche technique : Savon Fluide

Concentré de nettoyage pour l'entretien quotidien

Description du produit

Nettoyant concentré très efficace et soluble pour un entretien simple et en profondeur. Le Savon Fluide d'Osmo est particulièrement efficace pour retirer les jus, le lait, la bière, le vin, le café et les impuretés quotidiennes.

Les huiles de coco contenues dans le Savons Fluide ont un effet liporestituant et n'appauvrissent pas le sol contrairement aux produits de nettoyage classiques.

Le Savon Fluide d'Osmo ne forme pas de film et ne laisse aucune trace. Une utilisation régulière permet d'obtenir une surface facile à entretenir et antidérapante.

Domaines d'utilisation

Toutes les surfaces en bois traitées telles que les parquets, meubles, portes, murs et plafonds ainsi que les sols en pierre, liège, plastique PVS et autres surfaces hydrofuges.

Couleurs

8016 incolore

Conditionnement :

1,0 L ; 5,0 L ; 25 L

Rendement

1 bouchon de Savon Fluide par litre d'eau-

Le mélange peut-être augmenté à 1:1 pour les taches plus tenaces ou une application à la machine.

Composants

Huiles végétales naturelles (huiles de coco), savons végétaux 5 – 15 %, tensides anioniques, > 5% , METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Propriétés physiques

Poids (densité) : 1,01-1,03 g/cm³

Odeur : faible/douce, inodore après séchage

pH à 20°C : 10,9

Stockage

5 ans et plus si stocké au sec et bien fermé.

Application

Manuelle :

Le Savon Fluide est idéal pour une utilisation avec l'Opti-Set Osmo. Ajouter le Savon Fluide à l'eau de lavage. Laver le sol humide (ne pas rincer à grande eau) et rincer immédiatement. La surface est plus résistante contre les salissures et l'usure si le Savon Fluide est utilisé régulièrement.

A la machine :

Fiche technique : Savon Fluide

Concentré de nettoyage pour l'entretien quotidien

Le Savon Fluide est également idéal pour une application à la machine. (Dosage Savon Fluide : eau, 1:1) Osmo conseille d'utiliser la machine mono-disque FloorXcenter. Les impuretés les plus tenaces peuvent être retirées avec les outils adaptés.

Décoller les salissures (ne pas travailler sur plus de 10m²)

Pad blanc : retirer les salissures quotidiennes normales

Anneau en brosse : retirer les salissures grossières jusque dans les pores

Pad rouge : retire les taches particulièrement tenaces (il est conseillé de retraiter les bois ensuite)

Une fois que les salissures sont retirées, passer le pad micro-fibres pour absorber les impuretés. Répéter l'opération jusqu'à ce que la surface complète soit propre. Pour de plus amples informations, voir la fiche technique de la FloorXcenter.

Conseil : Nous conseillons d'utiliser notre Cire de nettoyage et d'entretien à base d'huiles et cires végétales naturelles (produit pur appliqué avec le chiffon aux fibres actives Osmo) pour retirer les taches particulièrement tenaces et raviver intensément les sols huiles ou cirés. Nous conseillons d'utiliser l'Huile-Cire *Original* pour une rénovation complète.

Avis de sécurité

Bien que ce produit ne doive pas être étiqueté nous conseillons de suivre les consignes de sécurité suivantes.

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Recyclage

Déposer l'emballage entièrement vide au centre de déchèterie. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Catalogue des déchets : 07 06 01.

Codage selon GISBAU GISCODE : GU 40

N° de registre de l'office fédéral de l'environnement (UBA) : 4084/0004

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

(Etat : 01/2011)